

Produktbeschreibung:

Glasfasergewirk mit Polyurethanharz imprägniert, sehr leicht, hohe Stabilität, luftdurchlässig und röntgentransparent, in ausgehärtetem Zustand wasserfest

Anwendungsbeispiele:

zur Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen sowie zur Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Farbe	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>WEISS</b>	2,5cm x 1,8m	440006	12394122	4260348614345	10	9
	5cm x 3,6m	440007	12392991	4260348617339	10	9
	7,6cm x 3,6m	440008	12393016	4260348617346	10	9
	10,2cm x 3,6m	440009	12393045	4260348617353	10	9
	12,7cm x 3,6m	440010	12393051	4260348617360	10	9
<b>BLAU</b>	5cm x 3,6m	440011	14130479	4260348617377	10	9
	7,6cm x 3,6m	440012	14130485	4260348617384	10	9
	10,2cm x 3,6m	440013	14130491	4260348617391	10	9
<b>ORANGE</b>	5cm x 3,6m	440014	14130516	4260348617407	10	9
	7,6cm x 3,6m	440015	14130522	4260348617414	10	9
	10,2cm x 3,6m	440016	14130539	4260348617421	10	9

eCl@ss: 34-20-01-90

Lagerung: trocken und staubfrei

Normative und gesetzliche Anforderungen:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH